

Technický list

Vystužené vlákno do betónu

Rozptýlená výstuž do poterových betónov, mált a pod. pohlcujúca zmršťovanie – kari sieť vo vrecku.

Charakteristika:

- Okamžite a ľahko použiteľné
- Znižuje kapilaritu betónu a tým priepustnosť / savosť vlhkosti a solí
- Znižuje koróziu betónu
- Takmer úplne odstraňuje vznik zmršťovacích trhlin a mikrotrhlin
- Zvyšuje odolnosť voči oteru
- Zlepšuje príľnavosť a spracovateľnosť mált, omietok...
- Zabraňuje segregácii zložiek betónu vrátane vyplavovaniu cementu
- Zvýšená odolnosť proti mrazu zabraňuje drobeniu betónu
- Možno použiť v interiéri aj v exteriéri

Príklady použitia:

- Dokončovacie práce na stavbe, napr. prímies do mált, poterov, štukov, tmelov
- Opravy železobetónových konštrukcií
- Výroba prefabrikovaného betónu (betónových dosiek, obrubníkov, dlaždíc, dlažobných kociek)
- Budovanie betónových cestičiek a chodníkov
- Výroba špeciálnych betónov ako pórobetónu, striekaného betónu a pod.

Technické dáta:

Účinná látka:	polypropylénové vlákna
Vzhľad:	zväzky vlákien o hrúbke 32µm a dĺžke 12mm
Dávkovanie:	150g / 50kg cementu (cca miešačka 160 litrov) alebo 600-900 g/m ³ betónu alebo malty
Skladovanie:	v uzatvorených pôvodných obaloch časovo neobmedzené

Pracovný postup:

Potrebné množstvo vlákien vsypeme do miešačky na betón a necháme dôkladne premiešať s maltovou zmesou alebo betónom.

Informácie o nebezpečenstve:

Nie je nebezpečným výrobkom.

Bezpečné zneškodnenie:

Zvyšky výrobku aj obal odovzdajte na recykláciu ako plastový odpad.

Balenie:

Objed. číslo	obsah	Kusov v kartone	Kusov na palete	Druh obalu
2709002	900g	9	360	PE vrecko
2709003	6x150g	8	320 balení po 900g	PE vrecko

Uvedené informácie sú poskytnuté na základe najnovších skúšok, poznatkov a skúseností. Vzhľadom ku skutočnosti, že nemáme vplyv na správnosť spôsobu práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť z výsledok použitia tohto výrobku. Pred použitím odporúčame výrobok na vytypovanom podklade vyskúšať.

Dodáva: REBIOP, s.r.o., Zlaté Moravce