

Technický list

BAUFAN ADHÉZNY MOSTÍK

Charakteristika výrobku

Adhézny mostík je podkladový a spevňujúci náter na staré a nové podklady ako je napr. Umakart, betón, emailové nátery, dlaždice a obklady, dosky z tvrdého vlákna, omietky a pod. Ďalej je nanášaný pod flexibilné lepidlá na obklady a dlažbu, samonivelačné hmoty. Dodáva sa v podobe jednozložkovej tekutiny, ktorá je ihneď aplikovateľná na príslušný podklad.

Vlastnosti

Adhézny mostík je jednozložkový, okamžite použiteľný a ľahko aplikovateľný. Neobsahuje rozpúšťadlá.

Spevňuje podklad, zjednocuje savosť a zvyšuje príľnavosť jednotlivých následných vrstiev materiálov. Spevňuje porušené a nesúdržné povrchy.

Je vysoko odolný proti alkalickému hydrolyze, difúzna, vysoko paropriepustný a odolný proti poveternostným vplyvom, vlhku, vode - po vytvrdnutí.

Použitie

- použiteľný k vnútornej i vonkajšej aplikácii
- nátery rezného muriva pred omietkami, nátery a štuky
- nátery stien a stropov pred novými maľbami a nátery
- nátery umakartových jadier, nenapravených obkladov a dlažby
- nátery fasádnych omietok pred nátermi fasádnyimi farbami v interiéroch aj exteriéroch
- nátery podláh pre zvýšenie príľnavosti opravných a vyrovnávacích tmelov, lepidiel a stierok

Technické údaje

Základ / Materiál	polymérová disperzia, jemný kremíkový piesok
Sušina,	podiel pevných látok > 10%
Tepelná odolnosť	+5 ° C (pri preprave nesmie zmrznúť)
Aplikačná teplota	+5 / +35 ° C
Doba úplného vytvrdnutia	max. 12 hod.
Približná spotreba	0,2 - 0,4 kg / m ²
Maximálny pomer riedenia	1: 1