

Sejačka ručná P2 - 772102

S ručným lyžicovým sejacím strojom môžeme siať od maku až po kukuricu v podstate všetky druhy semien po jednotlivých semenách. V našom prípade vyzdvihnutie a dávkovanie semien vykonávajú lyžice v súlade s ich veľkosťou a tvarom. Lyžice je potrebné meniť v súlade s druhom semena, ktoré sa vysieva.

Návod na použitie

Vzdialenosť medzi jednotlivými semenami určuje počet lyžíc, umiestnených na unášacom kotúči.

Lyžice vypúšťajú semeno vždy na totožnom mieste ,nad lievikom odvádzacej semien, po otočení sa okolo vlastnej osi. Na unášacom kotúči je možné umiestniť maximálne **24 ks** lyžíc. Obvod poháňajúceho kolesa je **80 cm**. Na základe toho teda na jednej otočke, čiže na 80 m dĺžke sejby môžeme v závislosti od počtu lyžíc umiestnených na unášacom kotúči dosiahnuť 24, 12, 8, 6, 4, 3, 2 a 1 delenie (príklad: ak použijeme 24ks lyžíc, vzdialenosť semen bude 3,4 - 3,5 cm (80:24) a tak ďalej).



Veľkosť lyžíc je možné zvoliť aj tak, aby naraz dávkovali aj viacero semen.

Do dier unášacieho kotúča umiestňujeme lyžice v 45 stupňovom uhle nad lievikom odvádzacej semien, teda v polohe ich vysýpania. Následne ich tlačíme smerom dnu dovtedy, kým **upevňovací vačok na konci rúčky lyžice neklapne do priehlbiny v časti držiaka lyžice**. V prípade ich odstránenia je potrebné jednoducho ich vytiahnuť.



Pre kvalitu sejby je dôležité nastavenie úrovne semien v časti nádrže podávača!

Nepretržité nasýpanie semen z nádrže do dávkovacej časti je potrebné nastaviť regulačným štítom, ktorý rozdeľuje tieto dve časti (šíber), tak aby v dávkovacej časti umožňovala hladina semen bezpečné dávkovanie, ale aby sa **nezvyšovala** tak vysoko, aby semená boli odvádzané do lievika aj rúčkami lyžíc.



Hĺbku sejby môžeme nastaviť prostredníctvom radličky sejačky v rozmedzí 0-7 cm bez stupňov. Jarček semen ľahá podperný plech, na ktorý je možné v prípade potreby umiestniť závažie.

K sejaciemu stroju prináleží 11 kusov rôznych typov lyžíc. Z toho 8 druhov je balených po 24ks, 3 druhy po 12ks. Ak používame menej ako 24lyžíc, na prázdne miesta lyžíc je potrebné vložiť rúčky bez lyžíc, aby sme predišli upchatiu dier.



Údržba

Mazanie otočných častí podľa potreby zabezpečme niekoľkými kvapkami oleja. Príklop olejničky je potrebné vždy zatvoriť.

Vyhýbajme sa bočnému prenastaveniu osi, nakoľko to môže mať za následok vznik štrbiny medzi nastavovacím kotúčom a unášacom kotúča, čo môže spôsobiť prísun nečistôt k otočnému vačku.

Dodáva:

REBIOP, s.r.o., SNP 51/2298, Zlaté Moravce